

SYSTEM Remotus Era Jupiter**SENDER + EMPFÄNGER + Ladegerät mit Ersatz-Akku**

Era 4B



Era 6B



Era 8B



RX160



Jupiter RX160

- Schutzklasse IP67
- Radio Frequenzen: 418-419 MHz, 433-434 MHz, 438-445 MHz, 863-870 MHz, 902- 928 MHz, 2.4 GHz
- Für industrielle und mobile Anwendungen; Zwei-Weg-Kommunikation als Standard
- Robustes, modernes und ergonomisches Design; leicht und einfach zu handhaben
- Gewicht, nur 265 g (inkl. Akku)
- Graphisches LCD Display, 128*64 Pixel, einfaches und klares Setup Menü
- Sicherheits-Stopp-Funktion mit Zulassung gem. PL d, Cat 3, EN 13849-1, im System mit genehmigten Empfänger
- LED-Funktionsanzeige neben den Tastern; Status-Indikator im Display und LED
- Separate LED zeigt Batterie-Status an
- Möglichkeit für kundenspezifische Symbole
- Anpassungsfähige Ausgangsleistung - wenn die Signalstärke hoch ist, schalten Sender und Empfänger auf eine niedrigere Leistung, um mögliche Interferenzen zu minimieren
- Batterie: 3.7 V/1.9 Ah (Zusatzbatterie und Ladegerät im Set inkludiert)
- Batterie-Betriebszeit: ca. 40 Stunden
- Optional: Hupe am Empfänger